



FLEXICODE



Termotransferová tiskárna

FLEXICODE je ideální tiskárna pro tisk aktuálních informací přímo na obalové materiály jako jsou fólie, kartony, nebo na etikety. FLEXICODE je cenově velmi výhodná tiskárna, která pracuje na principu digitálního termotransferového tisku. Tato tisková technologie zajišťuje vysokou kvalitu tisku a maximální spolehlivost. Její výhodou je snadná údržba, nízká cena, vysoká kvalita tisku a velmi bohatá nabídka diagnostických funkcí.



Díky extrémně lehké a přesně vedentiskové hlavě dosahuje tiskárna FLEXICODE extrémně vysokých výkonů. Vysoká rychlost přenosu dat je zaručena díky speciálně vyvinutému softwaru.

KVALITNÍ ZNAČENÍ S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY

Tiskárna FLEXICODE je díky svým malým rozměrům ideální pro instalace do stávajících výrobních a balících linek. Tisk ve vysokém rozlišení 300 dpi – alfanumerické znaky, loga, obrázky, grafika, čárové, 1D a 2D kódy, proměnná data jako datum výroby a spotřeby,

aktuální čas, atd. Tiskárna FLEXICODE snižuje prostoje ve výrobě díky snadné obsluze a vysoké spolehlivosti. Tiskárna signalizuje docházející TTR pásku v tiskové kazetě.



Šířka tisku	53 mm
Délka tisku	40 mm
Rozlišení	300 DPI
Rychlost tisku	50 – 400 mm/s
Max. zpětná rychlost	600 mm/s
Tisková hlava	Near Edge
Rozměry tiskové jednotky	190mm x 180mm x 208mm
Rozměry řídicí jednotky	242mm x 117mm x 220mm
Propojovací kabely	2,5m
Váha	tisková jednotka 6,0kg, řídicí jednotka 3,7kg
Typy fontů	6 bitmapových a 6 vektorových fontů/True Type, 6 proporciálních fontů
Čárové kódy 1D	CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode(German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode,PZN Code, UPC-A, UPC-E
Čárové kódy 2D	CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF417,QR Code
Čárové kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Hlasitost	60 dB
Procesor	Vysoko rychlostní 32 Bit
RAM	16MB/64MB na poptávku
Slot	Compact Flash card type I
Baterie	Reálný čas, ukládání dat při vypnutí
Varovný signál	Akustický při chybě
Rozhraní	Serial - RS-232C (max. 115,200 baud), Parallel - Centronics, USB 1.0, Ethernet/LAN1 - 0/100 Base-T
TTR páska - návin	Vnitřní i vnější – volitelné, Dutinka 25,4mm/1“, Délka návinu 600m (82mm)
Stlačený vzduch	6 bar
Elektrické připojení	110 V – 230 V / 50 – 60 Hz, 230 V / 1.5 A – 110 V / 3 A, 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT
Pracovní teplota	5 - 40°C
Max. vlhkost vzduchu	80%

[illegible]

LABELtech