

# PODAVAČ ETIKET HS / VS

HS – horizontální podavač etiket



VS – vertikální podavač etiket



Pomocí podavače etiket HS (horizontální) a VS (vertikální) lze snadno podávat každou velikost etiket.

Není potřeba mít mezi etiketami mezeru nebo výsek. Etikety mohou být rohy kulaté, rovné a mohou být i průhledné.

Podavač lze dovybavit ovládacím panelem, který obsahuje i tlačítka na ovládání podavače.

## Dva ovládací panely



### Základní verze

Podávání etiket

\*Po odejmutí etikety nabídne automaticky další



### S ovládacím panelem

Podávání etiket

Počítadlo 0 – 9 999

\* pomalý/rychlý

\* po stisknutí tlačítka nebo

\* automaticky po odlepení etikety nebo

\* externí signál

## TECHNICKÉ PARAMETRY

	HS	VS	s ovládacím panelem "+"
Směr podávání	horizontální	vertikální	
Orientace etiket - podle tisku	spodní vedení	horní vedení	
Návin etiket	na roli, standardní nebo bez výseku, leporelo		
Materiál	textilní, papírové, plastické nebo transparentní		
Rychlost podávání do mm/sec	200	100/200	
Průměr role v mm	200		
Průměr dutinky v mm	38 - 76		
Váha max. kg	4		
Směr návinu	IN / OUT		
Vnější průměr odvíjení v mm	155		
Sensor etiket			
<b>Detekce</b>	náběžná hrana etiket		
Vzdálenost k náběžné hraně v mm	5 - 55 mm		
Předchystaná velikost etikety	4 - 18 mm		
<b>Ovládací panel</b>			
Indikátor zařízení "ON/"	Zelená dioda	Dioda a počítadlo je "ON"	
Chybové hlášení	červená dioda	Počítadlo etiket bliká	
Přepínač pro automatické podávání etiket na vyžádání	-	Standard	
Ovládací tlačítko pro podávání etiket při stisknutí tlačítka	-	Standard	
Přepínač rychlosti posunu etiket	-	Pomalý/rychlý	
Počítadlo etiket na displeji	-	0 - 9999	
Tlačítko resetování počítadla	-	Standard	
Zobrazení podávání etiket pomocí ext. Signálu	-		
<b>Připojení</b>			
Vypínač	On / Off		
<b>Provozní podmínky</b>	HS /VS		
El. Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz		
Spotřeba energie	max. 30 W / 5 W		
Teplota/vlhkost: pracovní	.+5 - 40°C / 10 - 85 % bez kondenzace		
Hladina hluku	< 60 dB		
Schválení	CE, FCC Class A, ICES-3, cULus		
Velikost etiket	HS60 a VS60	HS120 a VS120	HS180+ a Vs180-
Šíře etikety včetně nosného papíru	8 - 65 mm	20 - 120 mm	80 - 180 mm
Délka etikety - jedna vrstva	5 - 300 mm	8 - 600 mm	20 - 600 mm
Délka etikety - více vrstev	5 - 110 mm	8 - 110 mm	20 - 110 mm
<b>Rozměr zařízení</b>			
Výška a hloubka bez materiálu v mm	250 x 360	250 x 360	250 x 360
Šířka v mm	180	230	300