

COMPA III

Stolní tiskárna s vysokou všestranností



Ekonomická tiskárna v profesionálním provedení, vhodná pro větší objemy tisku. Spolehlivost, univerzálnost a atraktivní poměr cena/výkon činí z tohoto modelu nejprodávanější tiskárnu.

- Můžete si okamžitě vytisknout aktuální etiketu vč. data, sériového čísla apod.
- Snižuje náklady na provoz jednoduchým přístupem ke klíčovým komponentům
- Nabízí široké možnosti připojení včetně síťové instalace

Guillotine cutter unit



Dispenser unit



External label rewinder



TECHNICKÁ DATA

	Compa III 104/8	Compa III 106/12	Compa III 106/24	Compa III 108/4	Compa III 162/12
Rozlišení	203 DPI	300 dpi	600 dpi	300 dpi	300 dpi
Rychlost tisku	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	300 mm/s	300 mm/s
Šířka tisku	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	120 mm	162,6 mm
Min. šířka etikety	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	46 mm
Max. výška etikety	6000 mm	6000 mm	6000 mm	750 mm	2000 mm
Min. výška etikety	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	15 mm
Etiketa					
Typ média	Materiál v rolích, skládané leporelo, vstupenky, visačky				
Max. průměr návinu	205 mm				
Max. hmotnost etiket	220 g/m ²				
Průměr návinu etiket	max. 180 mm				
Průměr dutinky	40 mm / 76 mm (volitelné)				
Návin	IN / OUT				
Termotransferová páska					
Návin	IN / OUT(volitelné)				
Průměr dutinky	25,4 mm				
Průměr návinu	max. 90 mm				
Délka	max. 6900 m				
Šíře	max. 114 mm / u 162/12 je šíře max 170 mm				
Písmo	6 bitmap fonty, 8 vector fonty/TrueType fonty				
Čárové kódy	1D, 2D a GS1 kódy				
Velikost	252x288x460 / u 162/12 312 x 288 x 460 mm				
Váha	9 kg / u 162/12 14 kg				
Interface	RS-232C (max 115,200 baud), Centronicx (SPP)				
USB	2.0				
Ethernet /volitelný/	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, http, FTP				
WLAN /volitelný/	module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP				
Pracovní podmínky					
Elektrické připojení	110 + 230 V / 50 -60 Hz, max 150 VA				
Teplota	5 – 40°C				
Vlhkost	max. 80% bez kondenzace				