

RNJet H1+ / H2+ termální tiskárna



RNJet H1+/H2+ byla navržena tak, aby bylo možné ji snadno integrovat do vaší výrobní linky; s držáky a fotobuňkou je stroj připraven k okamžitému použití. Tiskárna je vyrobena z kvalitních komponentů, díky nimž jsou tiskárny vysoce odolné a schopné vydržet i náročné výrobní prostředí.

Tiskne vysokou rychlostí, prakticky na jakýkoli povrch; nerovnoměrné zakřivené plochy nejsou pro tyto robustní tiskové hlavy žádný problém. TIJ je vybaven 7" dotykovou obrazovkou, která uživatelům poskytuje přístup k interním zprávám tiskárny a tiskovým funkcím. Dotyková obrazovka umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat zprávy pomocí intuitivního počítačového softwaru RNSoftPlus.

Pro jednoduché aplikace je možné přenášet tiskové úlohy do tiskárny jen pomocí USB paměti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tisková hlava	H1+	H2+
Rychlost tisku	Do 180 m/min (150dpi) nebo do 90 m/min (300dpi) nebo do 45 m/min (600 dpi)	
Max. výška tisku	do 12,7 mm	do 25 mm
Vzdálenost tiskové hlavy	do 8 mm	
Orientace tisku	Boční, nakloněná, zespodu	
Min. doba zasychání	1 až 3 sec. v závislosti na materiálu	
Barvy inkoustu	Červená, modrá, černá, bílá, žlutá a UV lampou tvrditelný	
Typ inkoustu	Různé typy na bázi solventu, vody a potravinářský inkoust	
Inkoustový systém	Kazety	
Max. délka tisku	do 5500 mm	do 4400 mm
Paměť	Více než 1000 zpráv	
Hlídání inkoustu	Indikátor % stavu kazety a LED ukazatel	
I/O Porty	Fotobuňka, rychlostní snímač, Ethernet, RS-232, USB, RS 485, alarm	
El. Připojení	Vstup: 100-240V 50/60Hz Výstup: 12v-5.0A, 60 W max	
Software	RNSoftPlus	
Data pro tisk	Statický text, datum a čas, kód směny, logo, obrázky, QR kód, GS1 Data Matrix. UDI, databáze, počítadlo, externí text	

