

MICRA

Stolní tiskárna s kompaktní velikostí



Tiskárny MICRA Serie jsou nízkonákladové tiskárny pro tisk menších objemů. Dokáží pracovat jak v módu přímého termotisku, tak i v termotransferovém módu. Příjemný design umožňuje použití v kancelářských i výrobních prostorech. Díky chytře navrženému vrchnímu krytu je výměna etiket i TTR pásek velmi snadná a rychlá. I přes malé rozměry tiskárny je možné používat role etiket o šířce až 127 mm (5") a pásky s délkou 300 m. Prodleva způsobená výměnou pásky a etiket je tedy redukována na minimum. To zaručuje maximální produktivitu. Šířka tisku je až 106 mm Tiskárny MICRA Serie jsou standardně vybaveny sériovým, paralelním a USB portem a lze je připojit k téměř všem počítačovým systémům.

Rotation cutter unit



Dispenser unit



External label unwinder



TECHNICKÁ DATA

	MICRA 104/8	MICRA 106/12
Rozlišení	200 DPI	300 DPI
Rychlost tisku	Max. 100 mm/s	Max. 100 mm/s
Šířka tisku	104 mm	106 mm
Min. šířka etikety	25 mm	25 mm
Max. délka etikety	850 mm	600 mm
Min. délk etikety	12 mm	12 mm
Etiketa		
Délka etikety		
Typ média	Materiál v rolích, skládané leporelo, vstupenky, visačky	
Max. hmotnost etiket	220 g/m ²	
Průměr návinu etiket	max. 127 mm	
Průměr dutinky	25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm (volitelné)	
Návin	IN / OUT	
Termotransferová páska		
Návin	IN / OUT (volitelné)	
Průměr dutinky	25,4 mm	
Průměr návinu	max. 68 mm	
Délka	max. 300 m	
Šíře	max. 110 mm	
Písmo	6 bitmap fonty, 8 vector fonty/TrueType fonty	
Čárové kódy	1D, 2D a GS1 kódy	
Velikost	226 x 171 x 285 mm	
Váha	3 kg	
Interface	RS-232C (max 115,200 baud), Centronicx (SPP)	
USB	2.0	
Ethernet /volitelný/	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, http, FTP	
WLAN /volitelný/	module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP	
Pracovní podmínky		
Elektrické připojení	110 + 230 V / 50 -60 Hz, max 150 VA	
Teplota	5 – 40°C	
Vlhkost	max. 80% bez kondenzace	