

SPECTRA II

Vysoká rychlost druhé generace



Tiskárna Spectra II je stolní tiskárna etiket, která je schopna tisknout jak přes termotransferovou pásku, tak přímo na termoetikety. Ovládání tiskárny pře 6,5" dotykový displej. Spectra II je jedna z nejrychlejších etiket na trhu a tiskne rychlostí tisku až 300 mm/s v šíři do 216 mm.

Šířka tisku je až 216 mm s průměrem náviny etiket do 200 mm.

Rotation cutter unit



Dispenser unit



Internal rewinder



TECHNICKÁ DATA

Typ tiskárny	103/8	106/12	106/24	107/12	108/12	160/12	162/12	216/12
Tisk								
Rozlišení	200 dpi	300 spi	600 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Rychlost tisku	350 mm/s	350 mm/s	100 mm/s	350 mm/s	350 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	200 mm/s
Šíře tisku	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	106,6 mm	108,4 mm	160 mm	162,6 mm	216,8 mm
Šíře průchodu	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	176 mm	176 mm	226 mm
Typ hlavy	Flat	Flat	Flat	Corner	Flat	Corner	Flat	Flat
Etikety								
Typ média	materiál v rolích nebo skládané leporelo, papír, textilie, syntetika, kartónky							
Max. hmotnost	max, 220 g/m ²							
Šíře etikety	min 15 mm				min 50 mm			min 100 mm
Výška etikety								
Standardní	min 6 mm	min 6 mm	min 15 mm	min 6 mm	min 6 mm	min 15 mm	min 15 mm	min 15 mm
s řezačkou nebo podavačem	min 25 mm							
Délka etikety	max 6000 mm	max 3000 mm	max 750 mm	max 3000 mm	max 2000 mm		max 1000 mm	
Průměr role								
interní odvin	max. 200 mm							
interní návín	max. 200 mm (volitelný)							
průměr dutinky	45 mm standardn / 75 mm (volitelný)							
Návín	OUT/IN							
Senzor etiket	Standardní / reflexní, ultrasonic (volitelný)							
Barvicí páska								
Návín	OUT/IN							
Průměr dutinky	25,4 mm							
Průměr návínu	max 450 mm							
Šíře	max 110 mm				max 163 mm	max 170 mm	max 220 mm	
Fonty	6 bitmap, 8 vektorový font, TrueType fonty							
Čárové kódy	CODABAR, Code 128, Code 2/5, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, ITF 14, UPC-A, UPC-E							
	Datamatrix, GS1 DataMatrix, PDF417, QR CODE							
Rozměr								
Výškaxšířkaxhloubka	287 x 380 x 503 mm				387 x 380 x 503 mm			
Váha	19 kg				21 kg			
Interface	RS-232C (do 115200 baud)							
USB	2.0 high speed slave							
Ethernet	10/100 Base t, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP							
WLAN	module 802.11 b/g/n WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP (musí se objednat)							